

**ПАСПОРТ**

**Общественное здание**

**1. Информация об объекте**

**Назначование МОБУ средняя общеобразовательная школа № 30**

**Место нахождения (адрес) Лабинский р-н п. Красный улица Ленина 6**

**Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)**

**Форма собственности объекта Муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)  
**Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор Каракчнова С.В.**  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

**Основание для пользования объектом Право оперативного управления**  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

**ИИН: 2314006159**

**Телефон: (86169) 7-51-49**

**Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2**

**Комментарий: По согласованию с общественными организациями инвалидов до момента проведения капитального ремонта или реконструкции здания у школы установлена кнопка вызова персонала**

**Плановая дата обследования: 06.2018**

**Фактическая дата обследования: 05.06.2018**

**Организации: МОБУ СОШ № 30 ПОСЕЛКА КРАСНОГО ЛАБИНСКОГО РАЙОНА**

**Должность лица: Директор**

**ФИО: Каракчнова С.В.**

**2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>**

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепада у крыльца	K, O, C	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8, 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, валиков, просек и отражения	K	не менее 0,9 м	п. 4.1.7, 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	K	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Широкий путь движения	K	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продолжаяя участок пути движения	K	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
<b>Лестницы и входные портальные</b>					
Поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни из высоте	O, C	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Высота подъема ступеней	O, C	12 + 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единсобразная геометрия ступеней	O, C	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, альтанкающий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Отсутствие	
Уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Отсутствие	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (высота обеих сторон)	K, O	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (центральная поверхность по всей длине)	K, O	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13.30.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 25-01-2001»

<sup>2</sup> К – невизуально-исследованием, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

<b>Поручни пандуса (на высоте)</b>	O	0,9 м.	п. 4.1.15	Отсутствие
Поручни пандуса (на высоте)	K	0,7 м.	п. 4.1.15	Отсутствие
Поручни пандуса (расстояние между подручными)	K	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Отсутствие
Подиумник, дублирующий широкую лестницу на входе (при высоте полоски более 3,0 м.)	K	наличие	п. 4.1.14, п. 5.2.13	Не требуется
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при открытии двери наружу)	K	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Не соответствует
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	K	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3	Не соответствует
Несколькоэх покрытие	K, O, C	наличие	п. 5.1.3	Наличие
<b>Дверь, входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует
Высота порога двери	K	не более 1,4 см..	п. 5.1.4	Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	п. 5.1.5	Не требуется дверь имеет нейтральное покрытие
<b>Танцов (глубина х шириня)</b>				
Глубина (глубина х шириня)	K	не менее 1,5 х 1,5 м.	п. 5.1.7, рис. Д. 10	Соответствует
<b>Дверь, входная инуюрневая</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует
Высота порога двери	K	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	п. 5.1.5	Наличие
<b>Пути движения (для доступа и зону ожидания услуг)</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стенах, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует
Высота порогов или перепада высот	K	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы (на стенах)	C	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступы (на отдельно стоящей опоре)	C	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует
<b>Лестница втуг реверсив (в зону оказания услуг)</b>	O, C	наличие	п. 5.2.9	Наличие
Ступени ровные с изображенной поверхностью				

Поручни с двух сторон лестницы	O, С	наличие	п. 5.2.15	Наличие	Поручни установлены с обеих сторон
Поручни на высоте	O, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Горизонтальное завершение поручни вверху и внизу с не травмирующим окончанием	O, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестницы	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие	
Тактильный напоминай указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие	
Радиальный цвет ступеней и площадок перед лестницами	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие	
Зона оказания услуг					
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	Более нормы
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота креста-колосяк	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	
Знак доступности кабин для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Размер кабинны (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Ширина двери кабинны	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для размещения креста-колосяк рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Пространство для разворота креста-колосяк	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Системы транзакционной сигнализации, обеспечивающие связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информации о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны аварийной лестницы) на высоте от	K, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	

1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками Знаки и указатели в зонах движения в зданиях помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	0, 5, 5, 4, 5, 5, 6	Не требуется
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5, 5, 3; 5, 5, 4	Не требуется
Световые текстовые табло для выноса оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5, 5, 3; 5, 5, 4	Не требуется

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует пристособлений «0»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	-	-	-	-
Пути движения (лев. доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	+
Зона оказания услуг	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	0	0	0
Средства информации	+	#	+	+

### 4. Заполнение о доступности объекта для инвалидов (пунктное отмечать знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен*	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации			
	Участки и территории	Лестницам на входе наружную - обустроить с обеих сторон и по всей линии отражение марша склонной лестницы;	Лестницу на входе наружную - обустроить поручни на высоте 90 см.	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длинной марша пандуса не более 9,0 м.
Вход		Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 × 1,5 м.	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, обустроить - вдоль обеих сторон марша пандуса;	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;

Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - на высоте 0,9 м;
Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - на высоте 0,7 м;
Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м;
Обустроить входную площадку размером не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м. (Менее нормы)
Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 х 2,2 м.
Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. (Менее нормы)
Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. (Менее нормы)
Установить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см. (Более нормы)
На внутренней лестнице в зону оказания услуг на верхней и боковой (выше по относению к маршу) поверхности поручней первой на поверхности лестницы обустроить рельефные обозначения этажей, а также об обозначении первого
На внутренней лестнице в зону оказания услуг на расстоянии за 60 см. перед лестничной воротой и выше разместить напольные тактильные предупреждающие указатели
Обеспечить высоту порога не более 1,4 см. (Более нормы)
Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов забын уборных
Установить знаки доступности любым для инвалидов
Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 х 1,8 м.
Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м.
В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить - пространство для размещения креста-кошки риком с юнгами не менее 0,75 м.;
В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить - пространство для разворота креста-кошки линестром не менее 1,4 м.
Установить опорные поручни, штаты
Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации

и. 05 июня 2018 г.

Дата составления Паспорта

Специалист – Эксперт

Должность лица, составившего Паспорт

*Е.В. Чуб*  
Ф.И.О.  
ПОЛНЯК